

Beskyt facaden effektivt

Det er muligt at behandle facaden og murerne ud- og indvendigt for at komme fugt og skimmelsvamp til livs på en enkel og effektiv måde. BioRid indvendigt – GrafoTherm Eksteriør udvendigt.

Det er oftest bedre at forebygge end at behandle. Med GrafoTherm Eksteriør er begge dele muligt på en nem og enkel måde. Vedvarende fugtigt murværk vil resultere i begroning med mos, alger og skimmel. Saltudslag, afskalning og frostsprængning optræder også som følge af fugtigt murværk, ligesom øget energiforbrug.

Nem og holdbar løsning
GrafoTherm Eksteriør løser problemerne effektivt og

kommer fugten til livs. GrafoTherm Eksteriør danner under tørring utallige mikroporer, som regulerer overfladefugten. Funktionsprincippet er enkelt: Overfladespændingen i fugten på overfladen brydes i mikroporerne, herved opnås en hurtig fordampning. Overfladen er hovedsagligt tør.

Tørre overflader giver ikke vækstbetingelser for begroning og klæbning af smuds. Den mikroporøse overflade er

elektrostatisk neutral og tiltrækker ikke smuds i samme grad som belægninger med høj overfladespænding, der tiltrækker smuds, som en magnet.

Fugt og skimmelsvamp
Det er kendt for de fleste, at rum med fugtige vægge og skimmelsvamp er usunde at opholde sig i og kan medføre sygdom som astma og allergi. Skimmel kræver fugt og næring for at kunne udvikles og formeres. Produktet



BioRid tørrer behandlede overflader, hvorved vækst af mikroorganismer forhindres på grund af mangel på vand og næring. Hemmeligheden bag BioRid er produktets struktur. BioRid er en overfladebelægning, som danner mikroporer. Kondens og fugt absorberes og fordeles i massen, hvorfra den på grund af nedsat overfladespænding fordamper. BioRid er åben som et fiskenet og tillader således den bagvedliggende væg at ånde og afgive overskydende fugt. En overflade som behandles med BioRid holder sig tør og tiltrækker derfor ikke smuds. De to vigtigste forudsætninger for skimmelvækst er hermed fjernet.

GrafoTherm Eksteriør og BioRid er nemme produkter at arbejde med og påføres som maling. BioRid kan tones i alle lyse farvenuancer. Du kan læse meget mere på www.kefainternational.dk eller få yderligere information på tlf. 46 36 26 16.

